

WAKOL R 4515 Fliesenreiniger

Technische Information

Anwendungsbereich

Reiniger zur manuellen oder maschinellen Anwendung auf alten Fliesenböden zur Entfernung alter Pflegemittelschichten sowie starker Verschmutzungen vor anschließenden Verlegearbeiten.

Technische Daten

Rohstoffgrundlage:	anionische und nichtionische Tenside
Mischungsverhältnis:	1:3
Verbrauch:	ca. 1 L WAKOL R 4515 / 20 m ²
pH – Wert:	10,2
Lagertemperatur:	nicht unter +5 °C, frostempfindlich
Lagerzeit:	ca. 36 Monate im dicht verschlossenen Gebinde
Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung:	siehe Sicherheitsdatenblatt
GISCODE:	GG60

Verarbeitung

WAKOL R 4515 Fliesenreiniger im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser verdünnen. Den Reiniger mit der Einscheibenmaschine und einem schwarzen Pad auf dem Boden verteilen, die Ränder manuell nacharbeiten. WAKOL R 4515 Fliesenreiniger mindestens 10 Min. einwirken lassen und die Oberfläche erneut mit schwarzem Pad oder Reinigungsbürsten behandeln. Anschließend die Reinigungsflotte mit z. B. Nasssauger aufnehmen, nicht antrocknen lassen. Rückstände durch zweimaliges Nachspülen mit klarem Wasser neutralisieren und die Fläche vor weiteren Arbeiten trocknen lassen.

Wichtige Hinweise

Verarbeitung nicht unter +15 °C Bodentemperatur und +18 °C Raumtemperatur sowie Raumluftfeuchtigkeit vorzugsweise zwischen 40 % und 65 %, maximal bis 75 %.
WAKOL R 4515 Fliesenreiniger bei kalter Witterung rechtzeitig im beheizten Raum auftemperieren.

Alle Angaben beziehen sich auf ca. 20 °C und 65 % relative Luftfeuchte.

Wir gewährleisten die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf langjähriger praktischer Erfahrung und beziehen sich auf Normbedingungen. Die Vielfalt der eingesetzten Materialien und unterschiedlichen Baustellenbedingungen, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die Verlegeanleitungen der Belaghersteller und die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sind zu beachten. Darüber hinaus stehen wir gerne für eine technische Beratung zur Verfügung.

Die Produktdatenblätter finden Sie in der aktuellsten Fassung unter www.wakol.com.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information vom 29.08.2016 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG/SA
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl